

## Terminal d'ambiance RS-DL4 pour régulateur Karno



### Généralités

Le module RS-DL4 est un boîtier d'ambiance analogique permettant la commande de régulateurs de ventilo-convecteurs type Karno FCC. Cet appareil permet la mesure de la température ambiante, il permet également d'agir sur le mode de fonctionnement, le décalage de la consigne et la commande des vitesses de ventilation.

### Fonctionnement

La vitesse de ventilation est sélectionnée en position auto (c'est le régulateur qui calcule automatiquement la vitesse correcte de ventilation, en 0, 1, 2 ou 3), ou forcée en position arrêt, 1, 2 ou 3.

Le décalage de la consigne en occupation se fait par le potentiomètre, de  $-3$  à  $+3^{\circ}\text{C}$ .

Le bouton bleu permet de passer manuellement du mode inoccupation au mode occupation, et réciproquement.

### Caractéristiques

- Fonctionne avec tous les régulateurs Karno FCC.
- Alimentation 5V du régulateur
- Signalisation par diode Led du mode d'occupation
- Sonde CTN 10 k incorporée,  $5^{\circ}$  à  $+45^{\circ}\text{C}$
- Connecteur RJ9 et câble RJ9-RJ9 fourni
- Raccordement direct aux régulateurs
- Montage sur support mural fixe
- Boîtier plastique blanc
- Dimensions hors tout : 80 x 80 x 25 mm
- Fixation : murale par vis